

Relieur de table en dos carré collé

FASTBIND OPTIMA™



Applications multiples :

- livres rigides
- livres souples
- bandes de reliure
- blocs-note



OPTIMA™ Perfect Binding Machine

Souplesse d'utilisation
Relie jusqu'au format A4+
Grecquage sans résidu
Encollage semi-automatique

Equipement polyvalent

Le Fastbind Optima, comme tous les thermorelieurs de la gamme Fastbind, vous offre une grande variété d'applications, du bloc-note au livre sous couverture rigide.

Il est parfaitement adapté aux travaux de reliure des copistes, reprographes, petits éditeurs, ateliers de reliure ou encore photographes. Le résultat final, un livre de haute qualité aux angles nets et à la reliure solide, revalorise votre professionnalisme.

Encollage semi-automatique

Le Fastbind Optima est semi-automatique. Il vous assure une qualité de reliure constante lors de production à la demande ou en courtes séries. Le mode "stand-by" vous permet d'économiser l'énergie pendant les pauses entre vos différentes phases de travail.

Greçquage PGO

Le système breveté Fastbind PGO (Paper Grain Opening) érafle silencieusement la surface du papier pour une meilleure pénétration de la colle directement dans la fibre. Vous contrôlez le nombre de passages du PGO en fonction du papier utilisé. Ainsi, vous reliez sans aléas vos documents même avec les papiers les plus difficiles. Vous devenez maître de vos travaux.

Simple d'utilisation

Simple d'utilisation, le Fastbind Optima vous dispense de réglages. Il s'ajuste automatiquement aux formats et épaisseurs de vos ouvrages, permettant une production ininterrompue entre vos différents travaux de reliure. Quiconque peut relier un livre de vraie qualité professionnelle en quelques secondes.

Spécifications

	Europe	U.S.A.
Capacité cycles/heure Jusqu'à	450	450
Capacité livres/heure* Jusqu'à	Up to 180	Up to 180
Épaisseur min./max. de la reliure	0.1–40 mm	0.004–1.6"
Longueur max. de la reliure Jusqu'à	320 mm	12.6"
Largeur max. du document Jusqu'à	235 mm	9.3"
Épaisseur max. de la couverture** Jusqu'à	400 g/m ²	225 index
Voltage (V) / Fréquence (Hz)	220–240v / 50-60Hz	110–115v / 50-60Hz
Courant	3.5 A	7 A
Dimensions de la machine (L x l x H)	89 x 50 x 50 cm	35 x 19.7 x 19.7"
Poids net	53 kg	117 lbs

* Le temps de production dépend de l'opérateur.

** Selon les caractéristiques des matériaux utilisés.

Ces informations fournies datent de février 2009 et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



Simple à utiliser



Système de greçquage PGO



Panneau de contrôle convivial

Compatible avec les Fastbind Casemakers™ et le logiciel Fastbind Designer

Grâce au logiciel, vous concevez le design de vos couvertures souples et rigides selon votre imagination. A l'aide du Casematic, vous confectionnez la couverture du format de votre choix.

Fastbind Optima peut combiner avec les Casemakers pour un résultat de haute qualité professionnelle.



Fastbind Casematic H32 Pro™