

▲ ZON
Q UVV
PRODUCT
CATALOG

AZON Q L & Q ROTAX

Modèles UV A2 avec 2 différentes hauteurs d'impression

- Impression jusqu'à 10 cm épaisseur Q L
- Impression jusqu'à 30 cm épaisseur UV Q ROTAX



● **CONTROLES PLUS
ACCESSIBLES**



● **220cc CMYK + BLANC
+ COULEURS GLOSS**



● **ACCES
TAMPON
NETOYAGE**



<u>Modèle</u>	<u>Azon Q L, UV Q ROTAX</u>
<u>Technologies d'impression</u>	<u>Ink-jet (Piezo 180 buses par canal)</u>
<u>Format d'impression</u>	<u>MAX420mm x600mm,</u>
<u>Epaisseur Media</u>	<u>Max 100mm (Q L), 300mm (UV Q ROTAX)</u>
<u>Cartouches Encres Couleurs</u>	<u>cmykwwww (option; cmykwwgg or cmykwwpp)</u>
<u>Encre</u>	<u>Azon UV Inks — Cartouches scellées, dégazées, pressurisée</u>
<u>▶Capacité</u>	<u>220 cc</u>
<u>Unité séchage</u>	<u>Lampe UV-LED</u>
<u>Résolution d'impression</u>	<u>Max 1440 dpi</u>
<u>Consommation</u>	<u>156 W, Standby 16.7 W</u>
<u>Courant</u>	<u>AC 100 to 240 V±10%, 1.8 A, 50/60 Hz</u>
<u>Niveau nuisance acoustique</u>	<u>En opération: 60 dB (A) ou moins</u>
<u>Droplets technologie</u>	<u>Volume , gouttelettes min 3,5 pico litres</u>
<u>Configuration Buses</u>	<u>Têtes couleurs et monochrome 180 Buses x 8</u>
<u>vitesse d'impression</u>	<u>3min 20sec (Couche BLANCHE + CMYK, unidirectionnel, 150x100mm, 1440x1440dpi)</u>
<u>Connection</u>	<u>USB 2.0, 100Base-T Ethernet</u>
<u>Power on</u>	<u>20° à 30°C, 20 à 80% RH</u>
<u>Dimensions</u>	<u>830x810x450mm (Q L), 1140x940x950mm (Q ROTAX)</u>
<u>Poids</u>	<u>95kg</u>
<u>Software</u>	<u>Azon JET RIP</u>
<u>systems</u>	<u>Windows 7 (32-bit, 64-bit), Vista (32-bit, 64-bit), XP</u>

AZON Q UV


Impression couleur et blanc (ou primaire) en mono passe avec le modèle A3

- > Imprime jusqu'à 20cm d'épaisseur
- > Resolution d'impression 5760 dpi




TABLE

VACUUM




IMPRESSION

UNE PASSE



HAUTEUR MAX

20 CM



<u>Modèle</u>	<u>Azon Q UV</u>
<u>Technologies d'impression</u>	<u>Ink-jet (Piezo 180 buses par canal)</u>
<u>Format d'impression</u>	<u>MAX300mm x800mm, Epaisseur MAX200 mm</u>
<u>Epaisseur Media</u>	<u>Max 100mm (Q L), 300mm (UV Q ROTAX)</u>
<u>Cartouches Encre Couleurs</u>	<u>cmykwwww (option; cmykwwgg or cmykwwpp)</u>
<u>Encre</u>	<u>Azon UV Inks — Cartouches scellées, dégazées, pressurisée</u>
<u>▶ Capacité</u>	<u>220 cc</u>
<u>Unité séchage</u>	<u>Lampe UV-LED</u>
<u>Résolution d'impression</u>	<u>Max 5760x 1440 dpi optimisés</u>
<u>Consommation</u>	<u>156 W, Standby 16.7 W</u>
<u>Courant</u>	<u>AC 100 to 240 V ±10%, 1.8 A, 50/60 Hz</u>
<u>Niveau nuisance acoustique</u>	<u>En opération: 60 dB (A) ou moins</u>
<u>Droplets technologie</u>	<u>Volume, gouttelettes min 1,5 pico litres</u>
<u>Configuration Buses</u>	<u>Têtes couleurs et monochrome 180 Buses x 8</u>
<u>vitesse d'impression</u>	<u>203mm x 254 mm 1 mn 8 sec approx, 279x355mm en 1mn 43sec approx</u>
<u>Connexion</u>	<u>USB 2.0, 100Base-T Ethernet</u>
<u>Power on</u>	<u>20° à 30°C, 20 à 80% RH</u>
<u>Dimensions</u>	<u>800x830x1300mm</u>
<u>Poids</u>	<u>112 kg</u>
<u>Software</u>	<u>Azon JET RIP</u>
<u>systems</u>	<u>Windows 7 (32-bit, 64-bit), Vista (32-bit, 64-bit), XP</u>


AZON UV TT & Q PRO/L

A1 et B0 modèles pour grandes quantités.


- > Impression jusqu'à 20cm
- > Table vacuum sur modèles Q PRO/ PRO L



● **3 FORMAT**
A1, A1+, B0



● **HAUTEUR MAXI**
20 CM



● **COULEURS**
CMYK, WHITE, GLOSS



<u>Modèle</u>	<u>Azon UV TT , UV Q PRO ,UV PRO L</u>
<u>Technologies d'impression</u>	<u>Ink-jet (Piezo 180 buses par canal)</u>
<u>Format d'impression UV TT</u>	<u>MAX600mm x800mm,Epaisseur MAX100 mm</u>
<u>UV Q PRO</u>	<u>MAX600mm x 1200mm,Epaisseur MAX200 mm</u>
<u>UV Q PRO L</u>	<u>MAX 1180mm x 2450mm,Epaisseur MAX200 mm</u>
<u>Poids Media</u>	<u>Max 10 kg (UV TT) Max20 kg (UV Q PRO / PRO L)</u>
<u>Cartouches Encres Couleurs</u>	<u>cmykwww (option; cmykwwgg or cmykwwpp)</u>
<u>Encre</u>	<u>Azon UV Inks — Cartouches scellées, dégazées, pressurisée</u>
<u>Capacité</u>	<u>150 cc</u>
<u>Unité séchage</u>	<u>Lampe UV-LED</u>
<u>Résolution d'impression</u>	<u>Max 1440 dpi</u>
<u>Consommation</u>	<u>156 W, Standby 16.7 W</u>
<u>Courant</u>	<u>AC 100 to 240 V±10%, 1.8 A, 50/60 Hz</u>
<u>Niveau nuisance acoustique</u>	<u>En opération: 60 dB (A) ou moins</u>
<u>Configuration Buses</u>	<u>Têtes couleurs et monochrome 180 Buses x8</u>
<u>vitesse d'impression</u>	<u>203mm x 254 mm 1 mn 8 sec approx, 279x355mm en 1mn 43sec approx</u>
<u>Connections</u>	<u>USB 2.0, 100Base-T Etherne</u>
<u>Power on</u>	<u>20° à 30°C, 35 à 80% RH</u>
<u>Dimensions UV TT</u>	<u>1300x1200x680mm</u>
<u>UV Q PRO</u>	<u>1800x1000x1500mm</u>
<u>UV Q PRO L</u>	<u>3500x1800x1200mm</u>
<u>Poids</u>	<u>230kg (UVTT),350kg(UV Q PRO), 710kg(UV Q PRO L)</u>
<u>Software</u>	<u>Azon JET RIP</u>
<u>systems</u>	<u>Windows 7 (32-bit, 64-bit), Vista (32-bit, 64-bit), XP</u>

SUPPORTS

Impression sur larges gammes de supports compatibles.

PVC



CUIR



VERRE



BOIS



CERAMIQUE



ALUMINIUM



PLASTIQUE



CANEVAS



POLYESTER



ACIER





MARCHES & APPLICATIONS

Le jet d'encre Numérique UV est la méthode dominante
Pour de nombreux marchés et applications

Signalétique
Sérigraphies
Tampographie
Signalisation braille
Signalisation d'intérieur
Offsets
Flexographie
Articles cadeaux
Marquage Industriel
Etiquetages
Packaging
Produits Promotionnels

Petites quantités Personalisation
Bureautique
Points de ventes
Etiquetage
Signalétique commerciale
Epreuve Thermoformage
Membrane switches

Azon offre un support et un service après-vente de qualité. Avec une imprimante Azon vous recevrez une formation et une assistance après installation. Azon offre aux utilisateurs le service, le support ainsi que la formation nécessaire pour le bon maintien de la productivité, sur site ou à distance.



AZON[®]
azonprinter.com

CosmoGraphic
43 lot du Stade Birkhadem
16330,Alger
Mob: +213 (0) 550 904 369
Fax: +213 (0) 21 553 873
E-mail:lamine@cosmographic-dz.com
Site Web:www.cosmographic-dz.com